

RG-RAP6260(H)-D

REYEE



Eigenschaften

- Reyee
- WLAN-Zugangspunkt 6 802.11ax Dual-Band 2,4 und 5 GHz
- Kompatibel mit 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Erlaubt Verbindungen bis zu 6000 Mbps
- Antennen mit MIMO-Technologie 4x4 2.4GHz und 4x4 5GHz
- Richtungsantennen 2.4GHz: 50°H x 30°V und 5GHz: 60°H x 30°V
- Kanalbreite bis zu 160MHz
- 1 Ethernet-Anschlüsse 2,5G MultiGigabit
- 1 Gigabit-SFP-Anschluss
- Temperaturbereich von -40 bis 65 °C

Spezifikationen

Marke	Reyee
Wireless Standard	Wi-Fi 6 802.11ax
Frequenzen	2.4 GHz und 5GHz
Wi-Fi-Leistung	Bis 6000Mbps Radius 1: 2.4GHz Bis zu 1148 Mbps Radius 2: 5GHz Bis zu 4804 Mbps
Integrierte Antenne	Interne Antennen 2.4GHz MU-MIMO 4x4 Richtantennen 50°H x 30°V Interne Antennen 5GHz MU-MIMO 4x4 Richtantennen 60°H x 30°V
SSID	Bis 8
Betriebsarten	Drahtloser Access Point Routing mit Grundfunktionen Kompatibel mit Reyee AP Mesh
Sicherheit	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK
Management	Konfiguration per Webinterface oder aus der Ferne mit Ruijie Cloud
Interface	1 Anschluss RJ45 10/100/1000/2500 Mbit/s 1 SFP-Anschluss 10/100/1000 Mbit/s
Stromversorgung	DC 48V/1A Hi-PoE 802.3bt 40W
Betriebstemperatur	-40°C ~ 65 °C
Abmessungen	300 x 300 x 75,5 mm (ohne Befestigungs-Kit)
Gewicht	3,5 Kg (ohne Befestigungs-Kit)