

DIGITUS® CAT 6A U/FTP Datenkabel - Verlegekabel, 305 m, Simplex, Eca

DK-1623-A-VH-305

EAN 4016032344124



CAT 6A U-FTP Datenkabel - Verlegekabel, 500 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 305 m Trommel, Sx, Blau

Das Digitus® Cat.6A U/FTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 500 MHz. Der halogenfrei Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 und der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-10-1.

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Physikalische Eigenschaften:
- Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 23/1
- System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
- Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
- Abschirmung der Einzelpaare: Aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100 % ab
- Außenmantel: Eca bis B2ca gem. EN 50575; LSZH
- Außenmantelstärke (nominal): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 0,8 mm (Cca); 0,8 mm (B2ca)
- Außenmantelfarbe: Lichtblau (RAL 5012)
- Mechanische Eigenschaften:
- Zugentlastung: 150N max.
- Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
- Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
- Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
- Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
- Außendurchmesser: 7,0 mm (Eca); 7,2 mm (Dca); 7,6 mm (Cca); 7,6 mm (B2ca)
- Gewicht (kg/km): 56 kg (Eca); 57 kg (Dca); 58 (Cca); 58 kg (B2ca)
- Elektrische Eigenschaften:
- Impedanz: 100±15 Ohm @ 4 - 100MHz; 100±25 Ohm @ 100-500 MHz;
- Kapazität: 45 pF/m nominal @ 1 KHz
- Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
- Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
- Schleifenwiderstand: 190 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
- Betriebsspannung: 72 Vdc max.
- Kopplungsämpfung: CA-Type 2
- Phasenverzögerung: 450 nS/100 m max.
- Laufzeitverzögerung: 25 nS/100 m max.
- Trennklasse: „c“ gem. EN 50174-2
- NVP: 70%





Merkmale

- Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
- Kategorie: CAT 6A
- Schirmung: U-FTP, Paare in Metallfolie
- BauPVO: Eca
- Länge: 305 m
- Farbe: licht blau
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
- Mantel: LSOH

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	14,96	37,00	37,00	22,00	30,12
Innen-VPE	1	14,96	37,00	37,00	22,00	30,12
Einzel-VPE	1	14,96	37,00	37,00	22,00	30,12
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:




Produktdaten	Physikalische Spezifikationen
Produktname: Patch Cord Simplex 305 m, Simplex, E _{ca} Teilenummer: 1623-A-VH-305 Hersteller: Digitus Material: PVC Farbe: Blau Abmessungen: 1623-A-VH-305 (L x B x H)	Standard: CAT 6A Übertragungsfrequenz: 500 MHz Übertragungsgeschwindigkeit: 10 Gbit/s Übertragungsmedium: U/FTP Übertragungsrichtung: Simplex Übertragungsart: E _{ca}

Leistungseigenschaften	Temperaturbereich
Leistung: 100 W Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Temperaturstabilität: ±0,1 °C Temperaturdrift: ±0,1 °C Temperaturkoeffizient: ±0,1 °C Temperaturkonstante: ±0,1 °C	Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Temperaturstabilität: ±0,1 °C Temperaturdrift: ±0,1 °C Temperaturkoeffizient: ±0,1 °C Temperaturkonstante: ±0,1 °C



Certificate	Zertifikat
Category 6a Standard: CAT 6A Übertragungsfrequenz: 500 MHz Übertragungsgeschwindigkeit: 10 Gbit/s Übertragungsmedium: U/FTP Übertragungsrichtung: Simplex Übertragungsart: E _{ca}	Category 6a Standard: CAT 6A Übertragungsfrequenz: 500 MHz Übertragungsgeschwindigkeit: 10 Gbit/s Übertragungsmedium: U/FTP Übertragungsrichtung: Simplex Übertragungsart: E _{ca}



Leistungseigenschaften	Temperaturbereich
Leistung: 100 W Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Temperaturstabilität: ±0,1 °C Temperaturdrift: ±0,1 °C Temperaturkoeffizient: ±0,1 °C Temperaturkonstante: ±0,1 °C	Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C Temperaturstabilität: ±0,1 °C Temperaturdrift: ±0,1 °C Temperaturkoeffizient: ±0,1 °C Temperaturkonstante: ±0,1 °C

Sicherheitshinweise

- Datenkabel dürfen nicht übermäßig gebogen, gestreckt oder verdreht werden. Scharfe Knicke können den Kabelmantel beschädigen und zu Ausfällen oder Kurzschlüssen führen.
- Installation nur durch geschultes Fachpersonal.
- Verlegung nur in trockenen Räumen.
- Das Datenkabel darf nicht in unmittelbarem Kontakt mit anderen elektrischen Leitungen oder Hochspannungsquellen stehen, um elektromagnetische Störungen oder Interferenzen zu vermeiden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com