

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / Safire Smart / Bullet Kameras

SF-IPB585ZA-4LPR-V2

SAFIRE SMART



Eigenschaften

- Safire Smart
- LPR-Reihe mit Kennzeichenerkennung
- IP Bullet Kamera
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688×1520)
- Motorisierte Objektiv 2.8-12 mm
- Mindestbeleuchtungsstärke von 0.001 Lux@F1.6 | 0 Lux mit IR
- IR-Reichweite 70 m
- Komprimierung H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Eingebautes Mikrofon
- Audio
- Alarmanlagen
- Reconocimiento de matrículas hasta 80Km/h
- Verwaltung der erlaubten und nicht-erlaubten Listen mit bis zu 10.000 Kennzeichen
- Erkennung von Fahrzeugen ohne Kennzeichen
- Detección de Marke, color, tipo, modelo, año de producción
- Wiegand
- P2P

- Steckplatz für MicroSD-Karte bis zu 256 GB
- CVBS-Ausgang
- WEB-Oberfläche, CMS, Smartphone und NVR
- Kompatibel mit ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Wasserdicht IP67

Spezifikationen

Marca	Safire Smart
Reihe	LPR
Bildsensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maximale Auflösung	4 Megapixel (2688×1520)
Minimale Beleuchtung	Farbe: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux mit IR
Reichweite IR	70 m
Tag/Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Elektronischer Verschluss	1/2~1/100.000 s
Hauptstromrate	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Extra Stream Rate	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Dritter Stream Rate	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Komprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Optik	Motorisiert 2.8 ~ 12 mm
Blickwinkel (FOV)	H: 100-48.5°, V: 54-26.5°, D: 119-55.8°
DORI	W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 206 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21 m (I)
Bildverbesserungen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Spiegelfunktion, Datenschutzmaske, ROI
Eigenschaften der Kennzeichenerkennung	Erfassung des Originalbildes (4Mpx) und des Kennzeichens Datenbank mit bis zu 10.000 Autokennzeichen mit Liste der erlaubten und nicht erlaubten Kennzeichen Erfassungsbereich bis zu 120Km/h Empfohlener Erfassungsbereich: 3 - 8 m
Typen der Fahrzeugerkennung	Fahrzeuge mit und ohne Kennzeichen Richtung des Verkehrs Toleranz für das Fehlen eines Zeichens auf dem Kennzeichen Eigenschaften Extraktion: Marke, Modell, Baujahr, Farbe, Farbe des Kennzeichens, Typ des Fahrzeugs
Audio	1 Eingang / 1 Ausgang
Audiokomprimierung	G711A / U
Alarmanlagen	1 Eingang / 1 Relais

Wiegand	Ja (26 bit)
P2P	Unterstützt
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10 / 100M BaseT
Interner Speicher	MicroSD-Karte bis zu 256GB
Fernzugriff	Web Browser, Safire Smart Smartphone App, PC Software Safire Smart VMS
Interoperabilität	ONVIF
Stromversorgung	DC 12 V / 12 W max. AC 24V / 10 W max PoE IEEE802.3af
Schutzgrad	Wasserdicht IP67
Material	Metall
Temp. Arbeitsweise	-30° C ~ +60° C
Abmessungen	88.7 (H) x 100.2 (B) x 278.3 (T) mm
Gewicht	1176 g