

# DIGITUS® CAT 6 Modularstecker für Rundkabel, ungeschirmt, 100 Stk.

DN-219602

EAN 4016032499411



## CAT 6 Modularstecker, 8P8C, ungeschirmt für Rundkabel, 100 Stück Packung

Der CAT 6 Modularstecker für Rundkabel, ungeschirmt ist die ideale Lösung für zuverlässige und leistungsstarke Netzwerkverbindungen. Dank seiner robusten Bauweise und zweiteiliger Stecker Montage ermöglicht er eine sichere Datenübertragung für Heim- und Büronetzwerke. Der RJ45-Stecker ist speziell für ungeschirmte CAT 6 Rundkabel ausgelegt. Seine ungeschirmte (UTP) Bauweise sorgt für maximale Flexibilität und eine kosteneffiziente Netzwerkinstallation.

## CAT 6 Modularstecker, 8P8C, ungeschirmt für Rundkabel zweiteiliger Stecker

- Generelle Eigenschaften:
- Leistungseigenschaft: CAT 6, 1GBase-T
- Crimpzange - DN-94004 (Multi Modular Crimpzange)

- Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Technische Eigenschaften:
- Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
- Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,6 µm vergoldet
- Physikalische Eigenschaften:
- Steckkraft: 30 N
- Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
- Strombelastbarkeit: 1A -1.5A bei 50 °C

### Merkmale

- Kategorie: CAT 6

### Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55

### Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)