

RG-RAP6262

REYEE



Eigenschaften

- Reyee
- Wifi 6 802.11AX Dual-Stream und Dual-Band 2,4 und 5 GHz Wifi Access Point
- UFO-Design
- Kompatibel mit 802.11a/b/g/n/ac Welle 2/ax
- Erlaubt Verbindungen bis zu 3000 Mbps
- MIMO-Technologie mit zwei integrierten 3 und 4 dBi-Antennen
- Kanalbreite bis zu 160MHz
- SFP-Anschluss und RJ45 Gigabit
- MultiSSID
- Temperaturbereich von -30 bis 65 °C
- PoE+-Stromversorgung

Spezifikationen

Marke	Reyee
Wireless Standard	Wi-Fi 6 802.11ax
Frequenzen	2.4 und 5GHz
Leistung in 2.4GHz	Bis zu 574 Mbps
Leistung in 5GHz	Bis zu 2402 Mbps
Integrierte Antenne	2x2 Interne MU-MIMO-Antennen bei 2.4 GHz (3dBi) und 5 GHz (4dBi)
Betriebsarten	Drahtloser Access Point Routing mit Grundfunktionen Kompatibel mit Reyee AP Mesh
Sicherheit	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK
Management	Konfiguration über Webinterface oder aus der Ferne mit der Ruijie-Cloud-App
Interface	1 Anschluss RJ45 10/100/1000Mbps 1 SFP-Anschluss 1000Mbps - Verbindet den AP bis zu 20Km Reichweite mit Singlemode-Glasfaser
Externe Zertifizierung	IP68
Stromversorgung	PoE+ IEEE802.3af/802.3at 24W DC 12V/1.5A
Installation	Geeignet für Masten mit Durchmesser 70-140mm
Betriebstemperatur	-30°C ~ 65 °C
Abmessungen	230 mm x 230 mm x 195 mm (ohne Wanddanker)
Gewicht	1,4 Kg (ohne Befestigungen)