

Netzwerke / Switches / Verwaltbarer

RG-NBS3100-24GT4SFP-V2

REYEE



Eigenschaften

- Reyee
- Steuerbare Desktop-Switch-Ebene 2
- 24 Anschlüsse RJ45 10/100/1000 Mbit/s + 4 SFP-Anschlüsse 10/100/1000 Mbit/s

Spezifikationen

Interface	24 Anschlüsse RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 SFP Anschlüsse
Geschwindigkeits Ports	24 x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP 10/100/1000 Mbps
VLAN	Bis 4096 Sprach-VLAN
Redundanzkontrolle	Spanning Tree (STP, RTSP) ERPS (nur an ihren SFP-Anschlüssen verfügbar)
Netzwerkprotokolle und - technologien	LLDP/LLDP-MED IGMP-Snooping v1/v2 CPU-Schutz-Richtlinie, Energie-effizientes Ethernet ACL Jumbo Frame 9216 Statische LAG LACP 802.1X
Management-Protokolle	Web/Cloud/APP/SNMP
Installation	Rack
Stromversorgung	AC 100 V - 240 V
Betriebstemperatur	0° C - 50° C
Abmessungen	165 (L) x 44 (H) x 440 (B) mm
Gewicht	2,4 Kg (mit Verpackung)