


SF-IPSD5032ITA-8I1

SAFIRE SMART



Eigenschaften

- Safire Smart
- Produktpalette I1 mit künstlicher Intelligenz
- IP PTZ-Kamera
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Optischer Zoom 32X
- Objektiv 4.8 -154mm
- 0 Lux
- IR-Reichweite 200 m
- Komprimierung H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Künstliche Intelligenz für Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen
- Intelligentes Autotracking, Personen- und Fahrzeugverfolgung
- Audio
- Alarm
- WEB-Oberfläche, CMS, Smartphone und NVR
- Kompatibel mit ONVIF
- HiPoE (IEEE802.3bt)
- Wasserdicht IP66



- Halterung inklusive

Spezifikationen

Marke	Safire Smart
Reihe	E1 mit künstlicher Intelligenz
Bildsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Auflösung	8 Megapixel (3840x2160)
Main Stream	3840x 2160, 2560x 1440, 1920x 1080, 1280x 960, 1280x 720
Sub-Stream	704x576, 640x480, 352x288
Dritter Stream	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288
Video Bitrate	64Kbps ~ 16Mbps
Minimale Beleuchtung	Farbe: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux mit IR
IR-LED	200 m
Komprimierung	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Optischer Zoom	32X
Digitaler Zoom	16X
Objektiv	4.8 - 154 mm
FOV	H: 61.3° - 2.18° / V: 36.9° - 1.22° / D: 68.4° - 2.5°
DORI	W: 138 m (D), 55 m (O), 28 m (R), 14 m (I) T: 3528 m (D), 1400 m (O), 700 m (R), 350 m (I)
Elektronischer Verschluss	1/1s~1/10,000s
Tag / Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Bildverbesserungen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Erweiterte Funktionen	Künstliche Intelligenz basierend auf der Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf: Einbruch in einen Bereich, Linienüberquerung, Eingangs- und Ausgangsbereich. Gesichtserkennung mit Erfassung von bis zu 15 Gesichtern gleichzeitig.
Intelligentes Autotracking	Intelligente Verfolgung von Personen und Fahrzeugen
Range Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertikal: -5°~90° auto flip
Manuelle Geschwindigkeit	Horizontal: 0.5° ~ 120° /s, vertikal: 0..5° ~120° /s

Geschwindigkeit zwischen Presets	Horizontal: 150° / s, vertikal: 150° / s
Voreingestellte Positionen	360 Voreinstellung, 8 Rundgänge, 4 Streifendienste
Interner Speicher	MicroSD-Karte, max. 256 GB
Audio	1 Eingang / 1 Ausgang
Audiokomprimierung	G.711 A/U
Audio-Bitrate	64 Kbps
Alarmanlagen	1 Eingang / 1 Relais
PTZ-Steuerung	Durch Netzwerkzugang
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10 / 100M BaseT
Fernzugriff	Web Browser, Safire Smart Smartphone App, PC Software Safire Smart VMS
Interoperabilität	ONVIF, PSIA, CGI,
Stromversorgung	DC 24 V , HiPoE (IEEE802.3bt)
Temp. Arbeitsweise	-40° C ~ +65° C
Schutzgrad	IP66 / Überspannungen 6000V
Abmessungen (ohne Halterung)	317 mm (H) x 196(Ø) mm
Gewicht (ohne Unterstützung)	3700 g