

# RG-NBS5200-48GT4XS-UP

REYEE



## Eigenschaften

- Reyee
- Hi-PoE Desktop Managed Hi-PoE Switch Layer 3
- 48 Anschlüsse RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 SFP+ Anschlüsse 10Gbps
- 40 PoE/PoE+ Anschlüsse 802.3af/at (9~48) Anschlüsse [%VAR%])
- 8 Hi-PoE Ports 802.3bt (1~8)
- Unterstützt PoE Power bis zu 740W für alle Ports
- Rack-Montage

## Spezifikationen

---

**Interface** 48 Anschlüsse RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 SFP+-Anschlüsse

---

**Geschwindigkeits Ports** 48x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP+ 10 Gigabit

---

**PoE-Funktionen** Ports 9~48 Hi-PoE 802.3bt mit bis zu 90W pro Port  
Ports 9~48 PoE+ 802.3af/at mit bis zu 30W pro Port  
Bis zu 740W der gesamten PoE-Leistung

---

**VLAN** Bis 4094  
Sprach-VLAN

---

**Netzwerkprotokolle und -  
technologien** LLDP/LLDP-MED  
IGMP-Snooping v1/v2  
CPU-Schutz-Richtlinie,  
Energie-effizientes Ethernet  
ACL  
Jumbo Frame 9216  
Statische LAG  
LACP  
802.1X

---

**Protokolle L3** RIP  
OSPF  
Statisches Routing

---

**Redundanzkontrolle** Spanning Tree (STP, RTSP)

---

**Management-Protokolle** Web/Cloud/APP/SNMP

---

**Stromversorgung** AC 100 V - 240 V

---

**Betriebstemperatur** 0° C - 50° C

---

**Abmessungen** 357,6 (L) x 43.6 (H) x 440 (B) mm

---

**Gewicht** 7,23 Kg (mit Verpackung)

---