

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / Safire Smart / Motorisierte Dome


SF-IPSD3004TA-4SB1-DL

SAFIRE SMART



Eigenschaften

- Safire Smart
- Reihe B1 preiswertlich mit künstlicher Intelligenz
- IP PTZ-Kamera
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Optischer Zoom 4X
- Objektiv 2.8-12 mm
- 0 Lux
- Doppeltes Licht: IR-Reichweite 50m & Weißlicht 30m
- Komprimierung H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Künstliche Intelligenz für Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen
- Intelligentes Autotracking, Personen- und Fahrzeugverfolgung
- MicroSD-Karte bis zu 256GB
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
- Bidirektionales Audio
- Alarm
- WEB-Oberfläche, CMS, Smartphone und NVR
- Kompatibel mit ONVIF



- PoE+ (IEEE802.3af)

- Wasserdicht IP66

- Anti-Vandalismus IK10

Spezifikationen

Marke	Safire Smart
Reihe	B1 preiswertliche mit künstlicher Intelligenz
Bildsensor	1/2.7" Progressive Scan BSI
Auflösung	4 Megapixel (1560x1440)
Main Stream	(2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Sub Stream	(704x576, 640x480, 352x288)
Dritter Stream	(1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Bit rate	64Kbps ~ 16Mbps
Minimale Beleuchtung	Farbe: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux mit IR
IR-LED	Duales Licht: IR bis zu 50m (850nm) & weiße LED bis zu 30m
Komprimierung	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Optischer Zoom	4X
Digitaler Zoom	16X
Objektiv	2.8 - 12 mm
FOV	H: 97° - 31° / V: 51° - 18° / D: 115° - 36°
DORI	W: 68 m (D), 27 m (O), 14 m (R), 7 m (I) T: 207m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21m (I)
Elektronischer Verschluss	1/1s~1/10,000s
Tag / Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Bildverbesserungen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Erweiterte Funktionen	Künstliche Intelligenz basierend auf der Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf: Einbruch in einen Bereich, Linienüberquerung, Eingangs- und Ausgangsbereich
Aktive Abschreckung	Ja Bei Erkennung eines Eindringens in den Bereich verfolgt die Kamera das sich bewegende Ziel, zoomt auf das zentrale Display, schaltet das IR-Licht aus, schaltet ein weißes Licht ein und gibt einen Warnton aus, bis das Objekt den Umkreis verlässt.
Intelligentes Autotracking	Intelligente Verfolgung von Personen und Fahrzeugen
Range Pan/Tilt	Horizontal: 355°, Vertikal: -5°~90° auto flip

Manuelle Geschwindigkeit	Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, vertikal: 0.1° ~60° /s
Geschwindigkeit zwischen Presets	Horizontal: 80° / s, vertikal: 60° /s
Voreingestellte Positionen	300 Voreinstellung, 8 Rundgänge, 4 Streifendienste
Interner Speicher	MicroSD-Karte, max. 256 GB
Audio	1 Eingang / 1 Ausgang Integriertes Mikrofon und Lautsprecher (bidirektionaler Audio)
Audiokomprimierung	G.711 A/U
Audio-Bitrate	64 Kbps
Alarmanlagen	1 Eingang / 1 Relais
PTZ-Steuerung	Durch Netzwerkzugang
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10 / 100M BaseT
Fernzugriff	Web Browser, Safire Smart Smartphone App, PC Software Safire Smart VMS
Interoperabilität	ONVIF, PSIA, CGI,
Stromversorgung	DC 12 V / 2A, PoE+ IEEE802.3at
Temp. Arbeitsweise	-40° C ~ +65° C
Temperaturschutz	Eingebauter Temperatursensor, automatische Abschaltung bei Übertemperatur
Schutzgrad	Wasserdicht IP66 / vandalensicher IK10 / Überspannungen 6000V
Abmessungen (ohne Halterung)	162 (H) x 130(Ø) mm
Gewicht (ohne Unterstützung)	2000 g