

RG-RAP2260

REYEE



Eigenschaften

- Reyee
- WLAN-Zugangspunkt 6 802.11AX Dual-Band 2,4 und 5 GHz
- Kompatibel mit 802.11a/b/g/n/ac/ax
- erlaubt Verbindungen von bis zu 3000 Mbps
- MIMO-Technologie mit zwei integrierten 3 dBi-Antennen
- Kanalbreite bis zu 160MHz
- 1 MultiGigabit Ethernet Anschluss + 1 Gigabit Anschluss
- Temperaturbereich von 0 bis 40 °C

Spezifikationen

Marke	Reyee
Wireless Standard	Wi-Fi 6 802.11AX
Frequenzen	2.4 GHz und 5GHz
Leistung in 2.4GHz	Bis zu 574 Mbps
Leistung in 5GHz	Bis zu 2402 Mbps
Integrierte Antenne	2x2 Interne MIMO-Antennen bei 2.4 GHz (3dBi) und 5 GHz (3dBi)
SSID	Bis 8
Betriebsarten	Drahtloser Access Point Routing mit Grundfunktionen Kompatibel mit Reyee AP Mesh
Sicherheit	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK
Management	Konfiguration per Webinterface oder aus der Ferne mit Ruijie Cloud
Interface	1 Base-T-Anschluss 10/100/1000/2500 Mbps + 1 Base-T-Anschluss 10/100/1000 Mbps
Stromversorgung	PoE 802.3at 18W DC 12V/ 1.5A
Betriebstemperatur	0°C ~ 40 °C
Abmessungen	194 x194 x 45,1 mm (ohne Anker-Kit)
Gewicht	650 g (ohne Anker-Kit)