

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / Safire Smart / Turret-Kameras

SF-IPT180A-8I1-SL

SAFIRE SMART



Eigenschaften

- Safire Smart
- I1 Panoramabereich mit künstlicher Intelligenz
- Turret-IP-Kamera
- 2x 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (4640x1760)
- Linse 2x 2.8mm (180°)
- 0 Lux
- Weißlicht-Reichweite 20 m
- Komprimierung H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
- Bidirektionales Audio
- Alarmanlagen
- Fortschrittliche künstliche Intelligenz: Erkennung von Personen, Fahrzeugen und nicht-motorisierten Fahrzeugen
- Gesichtserfassung
- Video-Metadaten
- Zählung von Personen, Fahrzeugen und nicht-motorisierten Fahrzeugen
- Aktive Abschreckung mit personalisierter Audiobotschaft
- WEB-Oberfläche, CMS, Smartphone und NVR



- Kompatibel mit ONVIF

- PoE (IEEE802.3af)

- Wasserdicht IP66

Spezifikationen

Marke	Safire Smart
Reihe	I1 Überblick
Bildsensor	2x 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Maximale Auflösung	8 Megapixel (4640x1760) (2x 4Mpx); Belegt 1 Kanal
Minimale Beleuchtung	Farbe: 0.0032Lux @(F1.6, AGC EIN), 0 Lux mit LED
Art der Beleuchtung	Duales Licht
Beleuchtungsreichweite	IR 30m Weiße LED 20m
Tag/Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Elektronischer Verschluss	1/3~1/100.000 s
Hauptstromrate	25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 1080p)
Extra Stream Rate	25 FPS (2048x768, 1600x608, 1200x448)
Dritter Stream Rate	25 FPS (1200x448, 960x368, 640x240)
Komprimierung	H.265+, H.264+, H.265, H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 10 Mbps
Optik	2x 2.8 mm
Blickwinkel (FOV)	H: 180°, V: 66°
DORI	60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Bildverbesserungen	DWDR, BLC, HLC, Defog, 3D-DNR, AWB, ROI, Datenschutzmaske, ROI
Bewegungsmelder/Erkennung	Ja

Intelligente Funktionen	Fortschrittliche, künstliche Intelligence basierende Klassifizierung von Personen, Fahrzeugen und nicht-motorisierten Fahrzeugen auf der Basis von: Einbruch in einen Bereich, Linienüberquerung, Eingangs- und Ausgangsbereich
	Gesichtserkennung und Gesichtserfassung
	Personen-, Fahrzeug- und nicht motorisierte Fahrzeugzählung (pro Linie oder pro Bereich)
	Wärmeschicht
	Eigenschaften Extraktion: - Mensch: Bis zu 13 Eigenschaften - Fahrzeug: Bis zu 4 Eigenschaften - Nicht-motorisiertes Fahrzeug: Bis zu 1 Eigenschaften Andere intelligente Ereignisse: Erkennung von illegalem Parken, zurückgelassene Gegenstände, entfernte Gegenstände, Loitering-Erkennung, Videoausnahmen (Szenenwechsel, Videosignalverlust, ...).
Aktive Abschreckung	Abschreckungslautsprecher mit personalisierter akustischen Botschaft Blitz mit Polizeilicht (blau und rot) *Durch ein KI-Ereignis aktiviert
Audio	2x Mikrofone 1x Integrierter Lautsprecher 1xEntrada / 1xSalida Bidirektionales Audio
Audiokomprimierung	G711A / U
Alarm	1 Eingang / 1 Relais
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10 / 100M BaseT
Interner Speicher	MicroSD-Karte bis zu 256GB
Fernzugriff	Web Browser, Safire Smart Smartphone App, PC Software Safire Smart VMS
Interoperabilität	ONVIF
Stromversorgung	DC 12 V / 0.9mA / 9W max. / PoE IEEE802.3af
Schutzgrad	Wasserdicht IP66
Material	Metall
Temp. Arbeitsweise	-30° C ~ +60° C
Abmessungen	111.5 (Ø) × 102.2 (H) mm
Gewicht	719g