

Netzwerke / Switches / Verwaltbarer

RG-NBS3200-24GT4XS-P-V2

REYEE



Eigenschaften

- Cloud PoE Switch Cloud Layer 2+
- 24 Gigabit+ PoE Anschlüsse 4 10Gbps SFP+
- 30 W pro Port 802.3af/at / Maximum 370W
- Statische LAG/DHCP Snoop/IGMP Snoop/Port Mirror
- VLAN/Anschluss-Isolierung/STP/RSTP/ACL/QoS
- Rackfähig

Spezifikationen

Interface	24 Anschlüsse RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Anschlüsse 10 Gbps SFP+
Geschwindigkeits Ports	24 x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP 10 Gbps
Lieferung von elektrischer Energie	Bis zu 30 W pro Anschluss (370W für das gesamte Gerät)
PoE-Funktionen	Normgerecht IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE PoE Watchdog (verfügbar in der neuesten Firmware-Verwennon)
VLAN	Bis 4096 Sprach-VLAN
Netzwerkprotokolle und -technologien	LLDP/LLDP-MED IGMP-Snooping v1/v2 CPU-Schutz-Richtlinie Energie-effizientes Ethernet ACL Jumbo Frame 9216
Redundanzkontrolle	Spanning Tree (STP, RTSP) ERPS (nur an ihren SFP-Anschlüssen verfügbar)
Management-Protokolle	Web/Cloud/APP
Installation	Rack
Stromversorgung	AC 100 V - 240 V
Betriebstemperatur	0° C - 50° C
Abmessungen	357.6 (L) x 43.6 (H) x 440 (B) mm
Gewicht	4,75 Kg (mit Verpackung)
Easy switch	si