

Netzwerke / Switches / Verwaltbarer

RG-NBS3300-16MG4XS-HP

REYEE

Eigenschaften

- Reyee
- Steuerbare Desktop-Switch-Ebene 2
- 16 Anschlüsse RJ45 10/100/1000/2500 Mbps + 4 SFP+ Anschlüsse 10 Gbps
- 12 PoE/PoE+-Anschlüsse (5~16) 4 PoE++-Anschlüsse (1~4) Anschlüsse
- Unterstützt PoE Power bis zu 370W für alle Ports
- Kompatibel mit PoE IEEE802.3af/at/bt

Spezifikationen

Interface	16 Ports RJ45 Multigabit + 4 SFP+ Ports
Geschwindigkeits Ports	16 x 10/100/1000/2500 Mbps - 4 x SFP+ 10 Gbit/s
Lieferung von elektrischer Energie	Bis zu 90 W (port 1-4) , 30 W (port 5-16) und 370W für das gesamte Gerät
PoE-Funktionen	Gemäß IEEE 802.3bt PoE++ / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
VLAN	Bis 4096 802.1Q VLAN Port-bawennerte VLANs Sprach-VLAN
Switching Kapazität	160 Gbps
Weiterleitung Rate	119,04 Mbps
MAC-Tabelle	16000
ARP-Tabelle	1000
Redundanzkontrolle	Spanning Tree (STP, RTSP), LLDP, LLDP-MED
Multicast	IGMP v1/v2/v3 Snooping / IGMP Filterung / IGMP Fast Leave / MVR Modus
ACL	Standard- und erweiterte ACLs
QoS	Port-Pegel-Ratenbegrenzung (Eingang/Ausgang)
Authentifizierung	IEEE 802.1X / Portbasierte Authentifizierung / MAC-basiert
Wartung und Überwachung	SPAN / NTP CLIENT / SNMP v1/v2/v3 / MQTT / SON / CLOUD
Management-Protokolle	Web/Cloud/APP
Installation	Rack
Stromversorgung	AC 100 V - 240 V
Betriebstemperatur	0° C - 50° C
Abmessungen	267.5 (L) x 43.6 (H) x 440 (B) mm
Gewicht	5.24 Kg (mit Verpackung)
Easy switch	si