

Netzwerke / Switches / Verwaltbarer

RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS

REYEE



Eigenschaften

- Reyee
- Steuerbare Desktop-Switch-Ebene 3
- 24 SFP-Anschlüsse 10/100/1000 Mbps + 8 Anschlüsse RJ45 Combo + 4 SFP+-Anschlüsse 10 Gbps
- Rackmontage

Spezifikationen

Interface	24 SFP-Anschlüsse 10/100/1000 Mbps (8 Combo Anschlüsse RJ45) + 4 Anschlüsse 10 Gbps SFP+
Geschwindigkeits Ports	24x 10/100/1000 Mbps - 4x SFP 10 Gbit/s
VLAN	Bis 4096 Sprach-VLAN
Netzwerkprotokolle und -technologien	LLDP/LLDP-MED IGMP-Snooping v1/v2 CPU-Schutz-Richtlinie Energie-effizientes Ethernet ACL Jumbo Frame 9216 Statische LAG LACP 802.1X
Protokolle L3	RIP OSPF Statisches Routing
Redundanzkontrolle	Spanning Tree (STP, RTSP)
Management-Protokolle	Web/Cloud/APP/SNMP
Stromversorgung	AC 100 V - 240 V
Betriebstemperatur	0° C - 50° C
Abmessungen	267.5 (L) x 43.6 (H) x 440 (B) mm
Gewicht	4,5 Kg (mit Verpackung)