

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / Safire Smart / Bullet Kameras

SF-IPB585ZA-4LPR-0832

SAFIRE SMART

Eigenschaften

- Safire Smart
- LPR-Reihe mit Kennzeichenerkennung
- IP Bullet Kamera
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2592x1520)
- Motorisierte Objektiv 8-32 mm
- 0 Lux
- IR-Reichweite 100 m
- Komprimierung H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Audio
- Alarmanlagen
- Reconocimiento de matrículas hasta 120Km/h
- Verwaltung der erlaubten und nicht-erlaubten Listen mit bis zu 10.000 Kennzeichen
- Erkennung von Fahrzeugen ohne Kennzeichen
- Detección de Marke, color, tipo, modelo, año de producción
- Wiegand
- Alarm
- MicroSD-Karte

- Audio
- CVBS-Ausgang
- WEB-Oberfläche, CMS, Smartphone und NVR
- Kompatibel mit ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Wasserdicht IP67

Spezifikationen

Marca	Safire Smart
Reihe	LPR
Bildsensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Maximale Auflösung	4 Megapixel (2592x1520)
Minimale Beleuchtung	Farbe: 0.0007 Lux @(F1.3, AGC ON), 0 Lux mit IR Farbe: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux mit IR
Reichweite IR	100 m
Tag/Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Elektronischer Verschluss	1/2~1/100.000 s
Hauptstromrate	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Extra Stream Rate	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Dritter Stream Rate	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Komprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Optik	Motorisiert 8 ~ 32 mm
Blickwinkel (FOV)	H: 41-15.5°, V: 23-9.5°, D: 46.5-18°
Bildverbesserungen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Spiegelfunktion, Datenschutzmaske, ROI
Eigenschaften der Kennzeichenerkennung	Erfassung des Originalbildes (4Mpx) und des Kennzeichens Datenbank mit bis zu 10.000 Autokennzeichen mit Liste der erlaubten und nicht erlaubten Kennzeichen Erfassungsbereich bis zu 120Km/h Empfohlener Erfassungsbereich: 7 - 30 m
Typen der Fahrzeugerkennung	Fahrzeuge mit und ohne Kennzeichen Richtung des Verkehrs Toleranz für das Fehlen eines Zeichens auf dem Kennzeichen Eigenschaften Extraktion: Marke, Modell, Baujahr, Farbe, Farbe des Kennzeichens, Typ des Fahrzeugs
Audio	1 Eingang / 1 Ausgang
Audiokomprimierung	G711A / U
Alarmanlagen	1 Eingang / 1 Ausgang
Wiegand	Ja (26 bit)



Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10 / 100M BaseT
Interner Speicher	MicroSD-Karte bis zu 256GB
Fernzugriff	Web Browser, Safire Smart Smartphone App, PC Software Safire Smart VMS
Interoperabilität	ONVIF
Stromversorgung	DC 12 V / mA / 9 W max. / PoE IEEE802.3af
Schutzgrad	Wasserdicht IP67
Material	Metall
Temp. Arbeitsweise	-30° C ~ +60° C
Abmessungen	88.7 (H) x 100.2 (B) x 278.3 (T) mm
Gewicht	1000 g