

Netzwerke / Switches / Verwaltbarer

RG-NBS3100-48GT4SFP-P

REYEE



Eigenschaften

- Reyee
- Steuerbare Desktop-Switch-Ebene 2
- 48 Anschlüsse RJ45 10/100/1000 Mbit/s + 4 SFP-Anschlüsse 10/100/1000 Mbit/s
- 48 PoE/PoE+ Ports (Ports 1~48)
- Unterstützt PoE Power bis zu 370W für alle Ports

Spezifikationen

Interface	48 Anschlüsse RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 SFP Anschlüsse
Geschwindigkeits Ports	48x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP 10/100/1000 Mbps
PoE	Anschlüsse 1~48 802.3af/at
Lieferung von elektrischer Energie	Bis zu 30 W pro Anschluss (370W für das gesamte Gerät)
PoE-Funktionen	Normgerecht IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE PoE Watchdog (verfügbar in der neuesten Firmware-Version)
VLAN	Bis 4094 Sprach-VLAN
Redundanzkontrolle	Spanning Tree (STP, RTSP) ERPS (nur an ihren SFP-Anschlüssen verfügbar)
Netzwerkprotokolle und -technologien	LLDP/LLDP-MED IGMP-Snooping v1/v2 CPU-Schutz-Richtlinie, Energie-effizientes Ethernet ACL Jumbo Frame 9216 Statische LAG LACP 802.1X
Management-Protokolle	Web/Cloud/APP/SNMP
Installation	Rack
Stromversorgung	AC 100 V - 240 V
Betriebstemperatur	0° C - 50° C
Abmessungen	357,6 (L) x 43,6 (H) x 440 (B) mm
Gewicht	5,4 Kg (mit Verpackung)